

Información sobre pedidos

Modelo	Versión	Bloque en V	Hoja cortadora	Opción 1	Opción 2
TT3	A	0938	01	S	L
	A Analógico	0850* D.E. de la tobera de 0,850" (21,6 mm)	01 Consumibles estándar o HD con orificio de 5/8"	S Rociador (estándar)	L Lubricador
	E Ethernet	0938* D.E. de la tobera de 0,938" (23,8 mm)	04 Consumibles estándar o HD con orificio de 1/2"	W Rociador + cortador de alambre (WC)	Q FR
		1000* D.E. de la tobera de 1,000" (25,4 mm)	05 Consumibles TOUGH ACCESS™ con orificio de 1/2"	N Rociador + Detección de tobera**	R Lubricador + FR
		1060 D.E. de la tobera de 1,062" (26,9 mm)	10 Consumibles TOUGH ACCESS con orificio de 5/8"	P Rociador + Detección de tobera** + WC	A Chorro de aire (AB)***
		1106* D.E. de la tobera de 1,106" (28,1 mm)	11 Orificio de 11/16" (para consumibles del tandem)		B AB*** + Lubricador
			13 Consumibles estándar, HD o Robóticos enfriados por agua con orificio de 3/4"		G AB*** + FR
					H AB*** + Lubricador + FR
					Z Sin opción N°2

* Sin capacidad con opción de detección de tobera

** Detección de tobera interna no disponible para modelos Ethernet; admite únicamente toberas con diámetro exterior (D.E.) de 1,062"

*** Configuraciones de chorro de aire disponibles solo para modelos Ethernet