

# Información sobre pedidos

## Pistolas robóticas MIG TOUGH GUN™ TA3

Pistolas de la serie TA3			Marca y modelo del robot			Montaje de pistola y opciones	Tobera	Cuello	Punta de contacto**	Tamaño de alambre***	Conector			
T	A	1	M	O	1	2	G	C	1	D	P			
<p><b>Consulte Opciones de marca y modelo de robot en la página 8 para determinar qué selecciones de caracteres necesita aquí</b></p>						1 Embrague	A 401-6-62	<b>Refrigerado por aire</b>	1 403-20-XX	A 0,023"	D OTC Daihen® 214-39			
						2 Embrague + chorro de aire	B 401-81-62			<u>Longitud corta</u>		2 403-21-XX	B 0,030"	E Euro 425-10E
						3 Montaje sólido	C 401-4-62			A 22 grados		3 403-14-XX	C 0,035"	F Fronius®^ 214-41
						4 Montaje sólido + chorro de aire	D 401-8-62			405-22QC		4 403-27-XX	D 1,0 mm	Fronius®^ 214-40
						5 Embrague + freno de alambre	E 401-42-50	C 45 grados	E 45 grados	E 0,045"	L Lincoln® 214-40			
						6 Embrague + freno de alambre + chorro de aire	F 401-48-50			405-45QC	405-45QCL	F 3/64"	M Miller® 214-1	
						7 Montaje sólido + freno de alambre	G 401-48-62	<u>Longitud media</u>	E 45 grados	G 0,055"	P Panasonic® 214-30			
						8 Montaje sólido + freno de alambre + chorro de aire	H 401-44-50	B 22 grados		405-45QCL	H 0,052"	T Tweco® #4 214		
						J 401-49-50	E 45 grados	D 22 grados	I 1/16"	W Tweco® #5 214-24				
						K 401-71-62	405-45QCL				<b>Conector AutoLength™ ^^</b>			
						L 401-87-62	<u>Longitud larga</u>	D 22 grados	I 1/16"	1 Tweco® #4 214-X0				
						M 401-87-62	D 22 grados			2 Lincoln 214-X40				
						N 401-44-62	D 22 grados	405-22QCL1	I 1/16"	3 Tweco® #5 214-X12				
						O 401-91-62	P 45 grados	405-22QCL1		4 Miller 214-X1				
						P 401-56-62	G 45 grados	405-45QCL1	I 1/16"	6 Panasonic 214-X14				
						Q 401-56-62	<u>Longitud extra</u>	405-45QCL2		7 Fronius^ 214-X41				
						R 401-54-50	P 45 grados	405-45QCL2	I 1/16"	8 OTC Daihen 214-X39				
						S 401-42-50C	I.C.E.*	405-45QCL2						
						T 401-51-62	<u>Longitud corta</u>	I.C.E.*	I 1/16"					
						U 401-14-62	F 22 grados			590-22-XXXX				
						V 401-41-62	<u>Longitud larga</u>	H 45 grados	I 1/16"					
						W 401-52-62	K 22 grados			590-22L-XXXX				
						X 401-41-75	L 45 grados	590-45L-XXXX	I 1/16"					
						Y 401-53-62	<u>Longitud extra</u>	590-45L-XXXX						
						Z 401-20-62	M 45 grados	590-45L1-XXXX	I 1/16"					
							N 45 grados	590-45L2-XXXX						

\*Disponible para FANUC® y ABB®; no es compatible con consumibles TOUGH ACCESS™; XXXX representa el diámetro exterior de la tobera

\*\*XX = tamaño de alambre

\*\*\*La opción de tamaño de alambre determina la punta de contacto, el tipo de camisa y el tamaño de la camisa

^Si está configurando una pistola que se conectará a un alimentador Fronius®, por favor póngase en contacto con el departamento de Soporte Técnico de Tregaskiss con el número de modelo del alimentador

Para tamaños de alambre entre 0,030" y 0,045", X="8"; Para tamaños de alambre entre 0,052" y 3/32", X="9".

La marca y los nombres de los productos que se muestran arriba son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Tregaskiss™, TOUGH GUN™, TOUGH LOCK™, TOUGH ACCESS™, QUICK LOAD™ y AutoLength™ son marcas comerciales de Tregaskiss, una división de ITW Canada Inc.

Información sujeta a cambios. Según nuestro conocimiento, la información que se presenta en esta hoja de especificaciones es precisa al momento de la impresión.

Visite [Tregaskiss.com](http://Tregaskiss.com) para obtener información más actualizada.

Distribuido por:

